

РАСШИФРОВКА ОБОЗНАЧЕНИЯ ПОЛИЭФИРНОЙ И ЭПОКСИ-ПОЛИЭФИРНОЙ ПОРОШКОВЫХ КРАСОК

ПК АМІКА RAL 7024 П-ЭП-ПЛ-2323 шагрень глянцевая 12211-00612



Вид материала	Химический состав	Преимущественное назначение	Внутренний номер
П	ЭП-ПЛ	2	323

Цвет	Тип поверхности	Степень блеска	Артикул	
			Техническая часть	Индивидуальный код
RAL 7024	шагрень	глянцевая	12211	00612

ВИД МАТЕРИАЛА:

П – краска порошковая
лак порошковый

ХИМИЧЕСКИЙ

СОСТАВ:

ЭП – эпоксидная
ПЛ – полиэфирная

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ

НАЗНАЧЕНИЕ:

- 1** – атмосферостойкая
- 2** – ограничено атмосферостойкая
- 3** – консервационная
- 4** – водостойкая
- 5** – специальная
- 6** – маслобензостойкая
- 7** – химически стойкая
- 8** – термостойкая
- 9** – электроизоляционная и элетропроводная

ТИП ПОВЕРХНОСТИ:

- гладкая
- шагрень
- муар
- антик

СТЕПЕНЬ БЛЕСКА:

- глубокоматовая
- матовая
- полуматовая
- полуглянцевая
- глянцевая

ТЕХНИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ АРТИКУЛА СОСТОИТ ИЗ 5-ТИ ЦИФР

1. Тип пленкообразователя	2 – 3. Тип поверхности	4. Режим отверждения	5. Метод нанесения / дополнительные свойства
<ul style="list-style-type: none"> 1 – П-ЭП-ПЛ-2323 2 – П-ПЛ-1321, П-ПЛ-1322 6 – P-PL-1321-Q 7 – П-ЭП-ПЛ-2323 стойкая к газовым печам 8 – П-ПЛ-1321 9 – П-ПЛ-1327 	<ul style="list-style-type: none"> 1. гладкая <ul style="list-style-type: none"> 11 – гладкая глянцевая 12 – гладкая полуглянцевая 13 – гладкая полуматовая 14 – гладкая матовая 15 – гладкая глубокоматовая 2. шагрень <ul style="list-style-type: none"> 21 – шагрень глянцевая мелкая 22 – шагрень глянцевая средняя 23 – шагрень глянцевая крупная 24 – шагрень матовая мелкая 25 – шагрень матовая средняя 26 – шагрень матовая крупная 3. антик <ul style="list-style-type: none"> 31 – антик мелкий 32 – антик средний 33 – антик крупный 4. муар <ul style="list-style-type: none"> 41 – муар мелкий 42 – муар средний 43 – муар крупный 44 – муар «наждачка» 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – 180/15 2 – 140/15 3 – 190/15 4 – 160/10 5 – 160/30 6 – 180/10 7 – 160/20 8 – 160/15 9 – 200/15 0 – 160/12 	<ul style="list-style-type: none"> 1 – корона/трибо 2 – корона 3 – трибо

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ СИМВОЛЫ

- U** – спецтребования заказчика (блеск, цвет, физикомеханические свойства, и др.)
- L** – ограниченная атмосферостойкость (содержит неатмосферостойкие компоненты)
- M** – содержит эффектные пигменты (металлические или слюдяные)